



| Kod Code Bezeichnung | Ölçüler Dimensions Abmessungen | | | | Z | Uç Tipi Insert Type Plattentype | Uç Vidası Insert Screw Plattenschraube | Sağ Kartuş Cartridge Right Re. Kurzklammhalten | Sol Kartuş Cartridge Left Li. Kurzklammhalten | Dayama Parçası Limit Piece | Torx Anahtar Torx Wrench Torx Schlüssel |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|----|---------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|
| | Ød ₁ | Ød ₂ | b | Ød ₃ | | | | | | | |
| TK 125 93 SCN10 N14 | 125 | 40 | 14-18 | 60 | 8 | CNHW(T) 1005 | 7883203 | 93 SCN10 KFA R | 93 SCN10 KFA L | 93 SCN10 AP | T08 IP |
| 125 93 SCN12 N18 | 125 | 40 | 18-22 | 60 | 8 | CNHW(T) 1205 | 7883209 | 93 SCN12 KFA R | 93 SCN12 KFA L | 93 SCN12 AP | T15 IP |
| 160 93 SCN10 N14 | 160 | 40 | 14-18 | 63 | 10 | CNHW(T) 1005 | 7883203 | 93 SCN10 KFA R | 93 SCN10 KFA L | 93 SCN10 AP | T08 IP |
| 160 93 SCN12 N18 | 160 | 40 | 18-22 | 70 | 10 | CNHW(T) 1205 | 7883209 | 93 SCN12 KFA R | 93 SCN12 KFA L | 93 SCN12 AP | T15 IP |
| 200 93 SCN10 N14 | 200 | 50 | 14-18 | 75 | 12 | CNHW(T) 1005 | 7883203 | 93 SCN10 KFA R | 93 SCN10 KFA L | 93 SCN10 AP | T08 IP |
| 200 93 SCN12 N18 | 200 | 50 | 18-22 | 75 | 12 | CNHW(T) 1205 | 7883209 | 93 SCN12 KFA R | 93 SCN12 KFA L | 93 SCN12 AP | T15 IP |
| 250 93 SCN10 N14 | 250 | 50 | 14-18 | 75 | 16 | CNHW(T) 1005 | 7883203 | 93 SCN10 KFA R | 93 SCN10 KFA L | 93 SCN10 AP | T08 IP |
| 250 93 SCN12 N18 | 250 | 50 | 18-22 | 75 | 16 | CNHW(T) 1205 | 7883209 | 93 SCN12 KFA R | 93 SCN12 KFA L | 93 SCN12 AP | T15 IP |
| 125 93 SCN10 R14 | 125 | 40 | 14-18 | 60 | 8 | CNHW(T) 1005 | 7883203 | 93 SCN10 KFA R | 93 SCN10 KFA L | 93 SCN10 AP | T08 IP |
| 125 93 SCN12 R18 | 125 | 40 | 18-22 | 60 | 8 | CNHW(T) 1205 | 7883209 | 93 SCN12 KFA R | 93 SCN12 KFA L | 93 SCN12 AP | T15 IP |
| 160 93 SCN10 R14 | 160 | 40 | 14-18 | 63 | 10 | CNHW(T) 1005 | 7883203 | 93 SCN10 KFA R | 93 SCN10 KFA L | 93 SCN10 AP | T08 IP |
| 160 93 SCN12 R18 | 160 | 40 | 18-22 | 70 | 10 | CNHW(T) 1205 | 7883209 | 93 SCN12 KFA R | 93 SCN12 KFA L | 93 SCN12 AP | T15 IP |
| 200 93 SCN10 R14 | 200 | 50 | 14-18 | 75 | 12 | CNHW(T) 1005 | 7883203 | 93 SCN10 KFA R | 93 SCN10 KFA L | 93 SCN10 AP | T08 IP |
| 200 93 SCN12 R18 | 200 | 50 | 18-22 | 75 | 12 | CNHW(T) 1205 | 7883209 | 93 SCN12 KFA R | 93 SCN12 KFA L | 93 SCN12 AP | T15 IP |
| 250 93 SCN10 R14 | 250 | 50 | 14-18 | 75 | 16 | CNHW(T) 1005 | 7883203 | 93 SCN10 KFA R | 93 SCN10 KFA L | 93 SCN10 AP | T08 IP |
| 250 93 SCN12 R18 | 250 | 50 | 18-22 | 75 | 16 | CNHW(T) 1205 | 7883209 | 93 SCN12 KFA R | 93 SCN12 KFA L | 93 SCN12 AP | T15 IP |

UYGULAMA TAVSİYELERİ

93 SCN DISC MILL Tipinde dar kanal frezeler, özel kartuş konstrüksiyonları ile 4 mm'ye kadar ayar imkanına olanak sağlar.

- 1- Standart formunda, montajlı kartuşlar ve ara parçalar ile birlikte kanal genişliği (b)14 mm'dir.
- 2- Eğer bir taraftaki kartuşun altındaki ayar parçası kaldırılırsa genişlik (b)16 mm'ye arttırılır.
- 3- Maksimum kanal genişliğini elde etmek için freze, ayar ara parçaları olmadan monte edilmelidir. Bu konumda kanal genişliği (b)18 mm'dir.

APPLICATION

Disc mill type 93 SCN, provides the possibility of adjusting up to 4 mm by special cartridge.

- 1- In standard form, cartridge and fastening parts provides width of (b) 14 mm.
- 2- If the adjustment of cartridge in one side are cancelled, width is enlarged to (b)16 mm.
- 3- Maximum width can be achieved without adjustment parts. In that way the width becomes (b) 18 mm.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Disc-Mühle Typ 93 SCN, bietet die Möglichkeit der Anpassung bis zu 4 mm durch spezielle Patrone.

- 1- In der Standardausführung bietet der Breite der Kurzklammhalten und Befestigungstechnik (b) 147 mm.
- 2- Wenn die Einstellung der Kurzklammhalten in einer Seite abgebrochen werden, wird die Breite (b) 16 mm vergrößert.
- 3- Maximale Breite Einstellung ohne Teile erreicht werden kann. Auf diese Weise wird die Breite (b) 18 mm.

